



IP CAMERA SERIES
88SERIES



HD IP CAMERA

Water-proof Bullet Camera



Specification



Feature

- High resolution, image presented vivid and clear.
- Support automatic color change/IR-CUT, achieving day and night non-stop monitoring.
- Support various information superimposed (such as, ID, IP, DDNS and so on) convenient to operate
- Introduce advanced H.264 HP video compression, achieving ultra-low bit-rate, superb high-definition picture quality.
- Support dual-stream
- support various mobile long-distance monitoring, iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
- Support multiple web browsers, IE, Chrome, Firefox, Safari
- support auto electronic shutter, adapt to different monitoring environment
- web and CMS supporting, central management software MYEYE, providing SDK development.
- support HVR/NVR connection, conform to ONVIF

| | |
|------------------------|---|
| Model | Hmp-88D10 |
| Camera | |
| เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/4" 0V 9712 CMOS |
| ความสว่างของแสงขั้นต่ำ | Color 0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR B/W 0.2 Lux @(F1.8,AGC ON),0 LUX with IR |
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1/50(1/60)s to 1/10,000 s |
| เลนส์ | HD Professional Lens 3.6mm/6mm/ F1.8 |
| เลนส์เมาท์ | M12 |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | Support IR-CUT |
| Compression | |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264 HighProfile, JPEG snapshot |
| บิตเรต | 32 Kbps~8Mbps |
| การบีบอัดเสียง | G.711a |
| Image | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1280x720 |
| เฟรมเรต | 50Hz: 25fps 60Hz: 30fps |
| การตั้งค่าภาพ | Saturation, brightness and contrast are adjustable through IE browser or client software. |
| Network | |
| การบันทึก | local SD card storage(optional),network storage |
| สมาร์ทอะลาร์ม | Motion detection, video loss, cable break, IP address conflicts |
| โปรโตคอล | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP ,802.1x,IPv6) |
| โหมดพื้นฐาน | anti-flicker, dual-stream, heartbeat, password protection |
| Interface | |
| การเชื่อมต่อภาพ | 1*RJ45 10M/100M adaptive ethernet port |
| หลอด LED | 24Pc 10-20 Meters |
| Other | |
| สภาพแวดล้อม | -10 °C ~ 60 °C / Humidity 90% (non-condensing) |
| ไฟเลี้ยง | DC12V ±10% |
| กำลังไฟ | IR3 : 6W MAX; |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP66 |
| ระยะอินฟราเรด | "IR1":30-40 meters; |
| ขนาด | 93mm.x68mm. |
| น้ำหนัก | 300g. |

*ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า